



專業 品質 創新 服務

台灣盛隆

Taiwan Shenglong Architecture Material Co., Ltd.
建材股份有限公司



SL-460

油性橡膠防水塗料



產品特性

系由橡膠再添加抗氧劑、平坦劑、接著劑組合而成，低黏度，滲透性佳，附著性優越，高彈性，可以完全封塞小裂縫及毛細孔。

施作位置

屋頂、中庭、外牆、露臺、陽臺、橋樑、花臺（圃）…等需要耐水的位置。

使用方式

施工面清潔乾淨，SL-430油性橡膠底塗底漆攪拌均勻，塗佈施工面1~2道，再用抹刀…等工具施工防水層。

安全防護注意事項

1. 施工前材料拌合之周邊需做好防護及保護措施，鋪設防護板及帆布等避免污染。拌料時需被放置一空桶承裝滿清水作為人員清洗之用。另一空桶則為清洗攪拌器具及清洗施作工具之用。
2. 施工中人員儘量穿帶配置適當防護器具，避免材料進入口舌及侵入眼睛內，如有材料附著於皮膚或眼睛時請先以大量之清水清洗，再行就醫。避免以肥皂水或其他化學藥劑物質清洗傷口禍患處。
3. 塗料容器等避免隨便棄置。

包裝方式

16 kg/桶(四角鐵桶裝)